

EXTENDER HDMI DE 70M CERO LATENCIA

Extender 4K@30Hz Punto a Punto

Cero Latencia

70 Metros


Sin perdida de imagen



Extender HDMI™ 1080p@60Hz con EDID




Cero Latencia



70 metros



4K@30Hz HDR



Devolución de IR



EDID paso a través



Protección contra rayos
Protección contra sobretensiones
Protección ESD



PoC



HDMI Loop

P/N	HEX372E-V4	
Especificación	Transmisor—TX	Receptor—RX
Cumplimiento HDMI	1.4a	
Cumplimiento HDCP	1.2a	
Ancho de banda de vídeo	225MHz(10.2Gbps)	
Soporte de video	800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i a 60 Hz, 480p a 60 Hz, 576i a 50 Hz, 576p a 50 Hz, 720p a 50/60 Hz, 1080i a 50/60 Hz, 1080p a 24/25/30/50/60 Hz, 3840x2160 a 24/25/30H	
Distancia de transmisión	70m a 1920 x 1080@60Hz 40m a 3840 x 2160@30Hz	
Soporte de audio	PCM, AC3, DTS	
Señal de entrada TMDS	0.7~1.2Vp-p(TMDS)	
Señal de entrada DDC	5Vp-p(TTL)	
Protección ESD	Norma: IEC61000-4-2, 1a (-4KV), 1b (-8KV)	
Compatibilidad con EDID	Soportado	
Bucle de salida en TX	Una salida de bucle HDMI en TX	
Soporta POE	El RX es alimentado por el TX	
Devolución de IR	Soportado	
Frecuencia IR (KHz)	20—60KHz	
Entrada	1×HDMI	1xRJ45, 1x3,5mm (IR)
Salida	1xHDMI, 1xRJ45, 1x3,5mm (IR)	1×HDMI
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines	
Conector RJ45	RJ45	
Caja	Caja metálica	
Dimensiones (L×W×H mm)	71.6×66.6×22.6mm	71.6×66.6×22.6mm
Peso neto	83g	83g
Fijación	Caja de montaje en pared con tornillos	
Fuente de alimentación	5V/2A	
Consumo de poder	≤3W	≤3W
Temperatura de funcionamiento	-0~40°C	
Temperatura de almacenamiento	—20~70°C	
Humedad relativa	0~95% (sin condensación)	
Contenido del Empaque		
Accesorios	Fuente de corriente 5V, cables IR	
Garantía y Soporte		
Garantía	1 año, por defectos de fabricación. No por riesgo eléctrico, Ni ESD >8Kv	